

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore trifase 400V/50 Hz oppure Diesel:
Lombardini 15LD500 8.1 kW
- ✓ Ruote pneumatiche e gambe regolabili in altezza
- ✓ Serbatoio acqua con indicatore di livello
- ✓ Carico separato di acqua/inerti
- ✓ Reti di protezione laterale
- ✓ Protezione corona di rotazione vasca

Accessori Opzionali

- ✓ Pala raschiante con avvolgitore 20 m e frizione
- ✓ Convogliatore laterale

Applicazioni

Il sistema di impasto con vasca a ribaltamento permette la produzione di impasti come malte, intonaci e calcestruzzo.



Pala raschiante e convogliatore laterale



BRO 500

Capacità vasca	litri	550
Resa effettiva	litri	~290
Impasti orari	n.	30
Capacità serbatoio acqua	litri	65
Potenza motore 400V/50Hz (Diesel)	kW	2,9 (8,1)
Assorbimento	A	6,4
Lp posizione operatore	dB(A)	85
Peso macchina	kg	1020
Dimensioni largh./lungh./alt.	mm	1855/2150/3100

PALA RASCHIANTE

Potenza motore	kW	1,5
Assorbimento	A	4
Lunghezza cavo elettrico	m	20
Lunghezza fune acciaio	m	20
Velocità di trazione	m/sec	0,5
Capacità di trazione	kg	400
N. giri tamburo	rpm	63
Peso	kg	105