

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore elettrico trifase 400V/50Hz, 5,5 kW oppure monofase 230V/50Hz, 2,2 kW
- ✓ Spina IP 67
- ✓ Vasca in plastica antiurto per contenimento e recupero acqua
- ✓ Guide per fork-lift e punti di aggancio per sollevamento
- ✓ 4 Ruote (2 orientabili con freno)
- ✓ Manopola regolazione altezza taglio
- ✓ Blocco carrello per trasporto
- ✓ Maniglia spinta carrello
- ✓ Paraschizzi laterali

Accessori opzionali e dischi consigliati

- ✓ Goniometro
- ✓ Protezioni laterali disco
- ✓ Piano aggiuntivo
- ✓ Supporto di taglio a 45°
- ✓ Disco Ø 750 mm per laterizi/cemento - settori
- ✓ Disco Ø 750 mm Poroton/pietra - settori

Applicazioni

Per il taglio di materiali di grandi dimensioni come blocchi lapidei strutturali, blocchetti di cemento e rivestimenti in pietra. La robusta struttura della Masonry 750 e la potenza del motore assicurano un eccellente rendimento. La versione monofase è una macchina particolarmente efficiente e versatile, per lavorare anche dove la corrente 400V/50Hz non è presente. La cinematica di taglio combinata tra il movimento discendente della testa di taglio e il movimento orizzontale del carrello portapezzo permette maggiore velocità e precisione nell'esecuzione di tagli su materiali di grandi dimensioni o di particolari come scanalature e profili. L'avviamento in due tempi nella versione trifase (avviamento e marcia) garantisce affidabilità e durata. La macchina è dotata di pulsante di emergenza con ripristino.



ALTEZZA TAGLIO 30 cm

Paraschizzi laterali




Protezioni laterali disco



Supporto taglio 45°



Goniometro



Piano aggiuntivo



Kit protezione disco

MASONRY 750

Diametro disco/foro	Ø mm	750/25,4
Lunghezza di taglio lama abbassata/lama alzata	mm	500/560
Altezza max taglio	mm	300
Altezza piano di lavoro	mm	675
Potenza motore elettrico 230V/50Hz / Assorbimento	kW/A	2,2/13,3
Potenza motore elettrico 400V/50Hz / Assorbimento	kW/A	5,5/12,8
Giri motore 230V/50Hz (disco)	rpm	1440(1010)
Giri motore 400V/50Hz (disco)	rpm	1430(1430)
Dimensioni macchina	mm	850/1550/1600
Capacità vasca	l	80
Peso macchina per trasporto	kg	202
LpA posizione operatore	dB(A)	95