

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore diesel HATZ 1B20 - 3,1 kW
- ✓ Dispositivo idraulico di comando a leva singola
- ✓ Sistema assorbimento vibrazioni VAS
- ✓ Barra di guida reclinabile
- ✓ Telaio di protezione e sollevamento
- ✓ Protezione cinghia sigillata in alluminio
- ✓ Telaio speciale con materiali fonoassorbenti

Applicazioni

Di dimensioni contenute, ma robusta ed affidabile, è adatta alla compattazione di sabbia, ghiaia e terreni coesivi. Il dispositivo idraulico monoleva per l'avanzamento e la retromarcia a leva singola, posizionato sulla barra di guida, permette la compattazione in avanti, indietro e sul posto, assicurando una elevata produttività.



CODICE

DESCRIZIONE




7150410 MVH 158 DSZ-165 motore diesel HATZ 1B20 kW 3,1

NOVITÀ

MVH 158 DSZ-165

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------|
| Motore Diesel | - | HATZ 1B20 |
| Potenza max. | kW | 3,1 |
| Avviamento | - | manuale |
| Sistema inversione marcia | - | idraulico |
| Dimensione della piastra | mm | 700x430 |
| Forza di compattazione | kg(kN) | 2755(27.0) |
| Frequenza di vibrazione | vpm (Hz) | 5400(90) |
| Velocità max. avanzamento | m/min | 27 |
| Pendenza max. di lavoro | - | 30% |
| Peso | kg | 165 |
| Dimensioni larg./lung./alt. | mm | 430/1140/980 |

Blocco barra guida, veloce da ripristinare



Posizione lavoro



Posizione di minimo ingombro