



|                                          |                                         | Tristar<br>6510 EX                              | Tristar 6510<br>MTXL27 EX         | Tristar<br>8510 EX                                                                    | Tristar 8510<br>MTXL27 EX                                                             | Tristar 8510<br>MTXL27 EX DE N/S                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza Massima (400V Tri)               |                                         | 5,80 kW                                         |                                   | 7,20 kW                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |
| Potenza Massima cos(p=0,8 (400V Tri)     |                                         | 7,25 kVA                                        |                                   | 9,00 kVA (alternatore rinforzato)                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Potenza continua (COP) (400V Tri)        |                                         | 5,00 kW                                         |                                   | 5,00 kW                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |
| Potenza Massima (230V Mono)              |                                         | 3,70 kW                                         |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Potenza pressione sonora CEE (LwA)       |                                         | 97 dB                                           |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Livello pressione sonora - 7 m           |                                         | 72 dB(A)                                        |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Alternatore                              | Tensione nominale                       | 400 V Trifase - 230 V Monofase                  |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                          | Tipo                                    | Alternatore con spazzole, 2 poli                |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                          | Regolatori di tensione                  | Condensatore                                    |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                          | Frequenza                               | 50 Hz                                           |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                          | Presa                                   | Presa trifase 400 V 3P+T+N 16 A                 |                                   | ⊕                                                                                     | Presa monofase 230 V - 16 A CEE                                                       |                                                                                       |
|                                          | Protezione                              | Prese protette da interruttore termico          |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                          | Modello                                 | WORMS EX 40                                     |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Motore 4 Tempi                           | Carburante / Capacità serbatoio         | Benzina senza<br>piombo 95 / 7 L                | Benzina senza<br>piombo 95 / 27 L | Benzina senza<br>piombo 95 / 7 L                                                      | Benzina senza piombo 95 / 27 L                                                        |                                                                                       |
|                                          | Potenza massima a 3600 rpm              | 14 CV                                           |                                   | 14 CV                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|                                          | Autonomia (% della potenza continua)    | 3 h 25                                          | 13 h 20                           | 3 h                                                                                   | 12 h 20                                                                               |                                                                                       |
|                                          | Sistema di avviamento                   | A strappo                                       |                                   |                                                                                       |                                                                                       | Elettrico<br>Avviamento<br>automatico ATS                                             |
|                                          | Sensore elettronico mancanza olio       | di serie                                        | di serie                          | di serie                                                                              | di serie                                                                              | di serie                                                                              |
| Indicatore livello carburante            |                                         | -                                               | di serie                          | -                                                                                     | di serie                                                                              | di serie                                                                              |
| Telaio                                   |                                         | Pesante struttura in acciaio con punti di presa |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Dimensioni LxIxH (mm)                    |                                         | 790 x 550 x 515                                 | 870 x 570 x 610                   | 855 x 555 x 542                                                                       | 870 x 570 x 610                                                                       | 870 x 570 x 610                                                                       |
| Dimensioni imballo LxIxH (mm)            |                                         | 810 x 570 x 620                                 | 925 x 515 x 640                   | 880 x 575 x 555                                                                       | 925 x 515 x 640                                                                       | 925 x 515 x 640                                                                       |
| Peso a secco / Peso generatore imballato |                                         | 79,5 / 82,5 kg                                  | 90,0 / 92,0 kg                    | 83,5 / 86,5 kg                                                                        | 94,0 / 96,0 kg                                                                        | 100,5 / 102,5 kg                                                                      |
| Opzioni                                  | Kit traino                              | Cod. 1180961 (doppia maniglia)                  |                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                          | Avviamento elettrico                    | -                                               | -                                 |  |  | di serie                                                                              |
|                                          | Regolatore automatico di tensione (AVR) | -                                               | -                                 |  |  |  |

● disponibile – non disponibile

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1180260 | TRISTAR 6510 EX Pmax 7,25 kVA                                                                       |
| 1180261 | TRISTAR 6510 MTXL 27 EX Pmax 7,25 kVA<br>Serbatoio maggiorato.                                      |
| 1180270 | TRISTAR 8510 EX Pmax 9,00 kVA                                                                       |
| 1180271 | TRISTAR 8510 EX AVR Pmax 9,00 kVA<br>Regolatore elettronico tensione AVR.                           |
| 1180272 | TRISTAR 8510 EX DE Pmax 9,00 kVA<br>Avviamento elettrico.                                           |
| 1180273 | TRISTAR 8510 EX AVR DE Pmax 9,00 kVA<br>Regolatore elettronico tensione AVR e avviamento elettrico. |
| 1180280 | TRISTAR 8510 MTXL 27 EX Pmax 9,00 kVA<br>Serbatoio maggiorato.                                      |

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1180281 | TRISTAR 8510 MTXL 27 EX AVR Pmax 9,00 kVA<br>Regolatore elettronico tensione AVR, serbatoio maggiorato.                                                                    |
| 1180282 | TRISTAR 8510 MTXL 27 EX DE Pmax 9,00 kVA<br>Avviamento elettrico, serbatoio maggiorato.                                                                                    |
| 1180283 | TRISTAR 8510 MTXL 27 EX AVR DE Pmax 9,00 kVA<br>Regolatore elettronico tensione AVR e avviamento elettrico, serbatoio maggiorato.                                          |
| 1180284 | TRISTAR 8510 MTXL 27 EX DE N/S Pmax 9,00 kVA<br>Avviamento elettrico, quadro automatico emergenza rete ATS, serbatoio maggiorato.                                          |
| 1180285 | TRISTAR 8510 MTXL 27 EX AVR DE N/S Pmax 9,00 kVA<br>Regolatore elettronico tensione AVR, avviamento elettrico, quadro automatico emergenza rete ATS, serbatoio maggiorato. |
| 1180961 | Accessori per TRISTAR 6510/8510/10500/12500 - Kit trasporto con doppie maniglie pieghevoli.                                                                                |



|                                          | Tristar 10500 XL21 DE                           | Tristar 12500 XL21 DE                                              | Tristar 6510 DTXL15 YN DE       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Potenza Massima (400V Tri)               | 10,0 kW                                         | 12,0 kW                                                            | 5,20 kW                         |
| Potenza Massima cosφ=0,8 (400V Tri)      | <b>12,0 kVA</b>                                 | <b>15,0 kVA</b>                                                    | <b>6,50 kVA</b>                 |
| Potenza continua (COP) (400V Tri)        | 9,3 kW                                          | 10,0 kW                                                            | 4,50 kW                         |
| Potenza Massima (230V Mono)              | 3,60 kW                                         |                                                                    | 3,50 kW                         |
| Potenza pressione sonora CEE (LwA)       | 104 dB                                          |                                                                    | 103 dB                          |
| Livello pressione sonora - 7 m           | 79 dB(A)                                        |                                                                    |                                 |
| Alternatore                              | Tensione nominale                               |                                                                    |                                 |
|                                          | 400 V Trifase - 230 V Monofase                  |                                                                    |                                 |
|                                          | Tipo                                            |                                                                    |                                 |
|                                          | Alternatore con spazzole, 2 poli                |                                                                    |                                 |
|                                          | Regolatori di tensione                          |                                                                    |                                 |
|                                          | Condensatore                                    |                                                                    |                                 |
| Motore 4 Tempi                           | Frequenza                                       |                                                                    |                                 |
|                                          | 50 Hz                                           |                                                                    |                                 |
|                                          | Presa                                           |                                                                    |                                 |
|                                          | Presa trifase 400 V 3P+T+N 16 A                 | ⊕                                                                  | Presa monofase 230 V - 16 A CEE |
|                                          | Protezione                                      |                                                                    |                                 |
|                                          | Prese protette da interruttore termico          |                                                                    |                                 |
| Motore 4 Tempi                           | Modello                                         | YAMAHA EH 65 - 650 cm <sup>3</sup> - 2 cilindri                    | YANMAR L100                     |
|                                          | Carburante / Capacità serbatoio                 | Bicilindrico - Benzina senza piombo 95 / 21 L                      | Diesel / 15 L                   |
|                                          | Potenza massima a 3600 rpm                      | 22 CV                                                              | 9,3 CV                          |
|                                          | Autonomia (% della potenza continua)            | 6 h 10                                                             | 9 h 45                          |
|                                          | Sistema di avviamento                           | Elettrico                                                          | Elettrico                       |
|                                          | Sensore elettronico mancanza olio               | Spia pressione olio<br>⚠ ATTENZIONE: la spia non arresta il motore |                                 |
| Indicatore livello carburante            | di serie                                        | di serie                                                           | di serie                        |
| Telaio                                   | Pesante struttura in acciaio con punti di presa |                                                                    |                                 |
| Dimensioni LxIxH (mm)                    | 935 x 575 x 575                                 |                                                                    | 875 x 535 x 635                 |
| Dimensioni imballo LxIxH (mm)            | 960 x 610 x 600                                 |                                                                    | 895 x 555 x 655                 |
| Peso a secco / Peso generatore imballato | 118 / 120 kg                                    | 120 / 122 kg                                                       | 120 / 126 kg                    |
| Opzioni                                  | Cod. 1180961 (doppia maniglia)                  |                                                                    |                                 |
|                                          | Kit trasporto                                   |                                                                    |                                 |
|                                          | Regolatore automatico di tensione (AVR)         | ⓐ                                                                  | ⓐ                               |

● disponibile – non disponibile

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1180290</b> | TRISTAR 10500 XL21 DE Pmax 12,00 kVA<br>Avviamento elettrico, serbatoio maggiorato.                    |
| <b>1180291</b> | TRISTAR 10500 XL21 AVR DE Pmax 12,00 kVA<br>Regolatore elettronico tensione AVR, serbatoio maggiorato. |
| <b>1180300</b> | TRISTAR 12500 XL21 DE Pmax 15,00 kVA<br>Avviamento elettrico, serbatoio maggiorato.                    |
| <b>1180301</b> | TRISTAR 12500 XL21 AVR DE Pmax 15,00 kVA<br>Regolatore elettronico tensione AVR, serbatoio maggiorato. |
| <b>1180961</b> | Accessori per TRISTAR 6510/8510/10500/12500<br>Kit trasporto con doppie maniglie pieghevoli.           |

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1180320</b> | TRISTAR 6510 DTXL15 YN DE Pmax 6,50 kVA<br>Avviamento elettrico, serbatoio maggiorato.                                           |
| <b>1180321</b> | TRISTAR 6510 DTXL15 YN AVR DE Pmax 6,50 kVA<br>Regolatore elettronico tensione AVR e avviamento elettrico, serbatoio maggiorato. |
| <b>1180961</b> | Accessori per TRISTAR 6510<br>Kit trasporto con doppie maniglie pieghevoli.                                                      |