

AIRONE 200 NEO

Elevatori a braccio telescopico - portata 200 kg

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Leva per posizionamento lavoro
- ✓ Spina IP67
- ✓ Predisposizione per tutti i supporti IMER (ad esclusione dei cavalletti)
- ✓ Dispositivo di sicurezza di salita
- ✓ Comando diretto con pulsantiera IP65 a 3 pulsanti 1 m
- ✓ Motore autofrenante con deviatore di flusso
- ✓ Sacco protezione elevatore

Accessori Opzionali

- ✓ Attacco a ponteggio

Applicazioni

La particolare configurazione della macchina ne facilita l'installazione, grazie ad una migliore distribuzione del peso per l'operatore. Il punto di carico rialzato semplifica l'ingresso dei materiali all'interno delle finestre. Airone 200 NEO ha un braccio estensibile fino a 1100 mm (3 posizioni). La portata massima rimane invariata per tutta l'estensione del braccio, permettendo il sollevamento di materiali ingombranti o pesanti, senza rischio di urto contro le strutture.



200 kg



19 m/min



30 m



1141270

Airone 200 NEO

portata 200 Kg monofase 230V-50Hz
pulsantiera 3 pulsanti 1 m



1199170

Attacco a ponteggio per elevatore

AIRONE 200 NEO

Portata max.	kg	200
Vel. media sollevamento pieno carico	m/min	19
Altezza max. di lavoro utile	m	30
Ø fune acciaio	mm	4
Lunghezza fune	m	31
Potenza motore 230V/50Hz	kW	0,75
N. giri motore	rpm	1380
Assorbimento	A	7,5
Peso macchina	kg	45
LpA posizione operatore	db(A)	<72
Dimensioni larg./lung. chiuso (aperto)/alt.	mm	350/850(1100)/520
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	390/810/520