

AP 120 SPRING

Gerüstwinde - Tragfähigkeit 120 kg

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz oder 115V/60Hz Elektromotor
- ✓ Direktsteuerung mit 3-Taster IP65 5-m-Hängesteuerung mit Multipin-Anschluss zum Wechseln der Hängesteuerung
- ✓ Schwenkbügel
- ✓ Integriertes Anschlagsystem mit Hebel-/Endschalter- und Lastbegrenzerfunktionen
- ✓ Automatisches Seilspannsystem mit vorgespannter Rolle
- ✓ Geschlossener Rahmen mit Griffen für einfaches Bewegen vor Ort
- ✓ Befestigungssystem am Gerüst, das mit einem Standard-Vorhängeschloss verriegelt werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung

Optionales Zubehör

- ✓ Gerüstbefestigung
- ✓ Fahnenankeradapter schwenkbar



Anwendungsbereiche

Das in der Motoreinheit integrierte Anschlagsystem mit Hebel-/Endschalter- und Lastbegrenzerfunktionen ermöglicht die Montage der Winde sowie am Fuß der Struktur, auch in beliebiger Höhe. Dank eines speziellen Befestigungssystems kann die Winde mit einem Standard-Vorhängeschloss einfach am Gerüst verriegelt werden. Das innovative automatische Seilspannsystem mit vorgespannter Rolle ermöglicht ein besseres Aufwickeln, um ein Abwickeln und Lösen des Seils zu vermeiden. Einfacher Wechsel der Hängesteuerung dank des mehrpoligen Steckverbinders. Der beiliegende Rahmen garantiert Schutz für den Motor und die Kabelaufwickeltrommel. Zwei spezielle Griffe in der Rahmenstruktur erleichtern das Verfahren der Winde vor Ort.

AP 120 SPRING		
Maximale Kapazität	kg	120
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Volllast	m/min	30
Max. Arbeitshöhe	m	40 (75*)
Ø Stahlseil	mm	4
Seillänge	m	81
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
Motorleistung	kW	0,8
Motordrehzahl	U/min	1350
Max. Betriebsstrom	A	7,8
Maschinengewicht	kg	50
Gewicht der Halterung	kg	11
SPL in Bedienersposition	dB (A)	<72
Größe b/l/h	mm	364/640/440
Verpackungsmaße b/l/h	mm	410/660/450

(*) mit in der Höhe montierter Winde