

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz oder 115V/60Hz Elektromotor
- ✓ Direktsteuerung mit 3-Taster IP65 1,5 m Pendelsteuerung
- ✓ Schwenkbügel
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung

Optionales Zubehör

- ✓ Gerüstbefestigung
- ✓ Fahnenankeradapter schwenkbar

Anwendungsbereiche

Sie vereinfacht die Montage und bietet besondere technische Lösungen, die sie von herkömmlichen Hebezeugen unterscheiden. Nachdem Sie das Hebezeug am Fuß der Struktur platziert haben, reicht es während des Gebrauchs aus, die schwenkbare Halterung in die gewünschte Position zu bewegen. Vielseitigkeit und hohe Beständigkeit der schwenkbaren Halterung gegen Witterungseinflüsse: Ausgestattet mit Schnellbefestigung, Adaptern für verschiedene Gerüsttypen und Arbeitspositionierhebel, kann sie mit der optionalen Gerüstbefestigung auch an der Halbkonstruktion angebracht werden.



150 kg



30 m/min



40 m



SEILAUFZÜGE

AP 150

Maximale Kapazität	kg	150
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Vollast	m/min	30
Max. Arbeitshöhe	m	40
Ø Stahlseil	mm	4
Seillänge	m	81
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
Motorleistung	kW	0,8
Motordrehzahl	U/min	1350
Max. Betriebsstrom	A	7,1
Maschinengewicht ohne Halterung	kg	50
SPL in Bedienersposition	dB (A)	<72
Größe b/l/h	mm	355/570/330
Verpackungsmaße b/l/h	mm	410/540/350

