

AIRONE 200 NEO

Hebezeuge mit Teleskoparmen – Tragkraft 200 kg

Standard-Ausführung

- ✓ Betrieb-Hebelposition
- ✓ IP67-Stecker
- ✓ Vorababstimmung für alle IMER Stützen (ohne Portal)
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Direktsteuerung mit 3-Taster IP65 1,5 m Pendelsteuerung
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung
- ✓ Schutztasche

Optionales Zubehör

- ✓ Gerüstbefestigung

Anwendungsbereiche

Die spezielle Maschinenkonfiguration erleichtert die Installation dank einer besseren Gewichtsverteilung für den Bediener. Die erhöhte Ladestelle erleichtert den Durchtritt von Materialien durch Fenster.

Airone 200 NEO hat einen ausziehbaren Arm bis 1100 mm. Die maximale Kapazität bleibt für die gesamte Erweiterung unverändert, sodass sperriges Material angehoben werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass es auf die Strukturen trifft.



200 kg



19 m/min



30 m



Ausziehbarer Arm 850 mm - 1100 mm (3 Positionen)

AIRONE 200 N

Maximale Kapazität	kg	200
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Vollast	m/min	19
Max. Arbeitshöhe	m	30
Ø Stahlseil	mm	4
Seillänge	m	31
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
Motorleistung	kW	0,75
Motordrehzahl	U/min	1380
Max. Betriebsstrom	A	7,5
Maschinengewicht	kg	45
SPL in Bedienersposition	dB (A)	<72
Abmessungen b/l geschlossen (offen)/h	mm	330/850(1100)/520
Verpackungsmaße b/l/h	mm	390/810/590