

C350 IPOW ER

Wassergekühlte Säge mit verschiebbarem Schneidkopf - Segeblatt Ø 350 mm

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz Elektromotor 2.5 kW
- ✓ Leistungsschalter IP 55 mit Leerlaufspule
- ✓ IP 67-Stecker
- ✓ Laserpointer
- ✓ Segeblatt Ø 350 mm FLEX für Ziegel/Dachziegel/Blöcke - Segm.
- ✓ Großer Winkelmesser
- ✓ Schnittfläche aus Edelstahl
- ✓ Bruch sichere Kunststoffwanne zur Aufnahme und Rückgewinnung von Wasser
- ✓ Griffe und Räder zur manuellen Handhabung und Beladung auf Fahrzeuge
- ✓ Klappbare Beine

Optionales Zubehör und empfohlene Segeblätter

- ✓ Überdimensioniert-Räder-Set
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 350 mm FLEX für Fliesen - durchgehende Felge
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 350 mm PREMIUM für Hartrostfliesen - durchgehende Felge
- ✓ Segeblatt Ø 350 mm FLEX für Ziegel/Dachziegel/Blöcke - Segm.
- ✓ Klinge Ø 350 mm PREMIUM für Granit/Stein - Sektoren s. Laser

SCHNITTLÄNGE 120 cm

Anwendungsbereiche

Hochleistungssäge zum Schneiden von Marmor, Ziegeln und Stein. Es ist sowohl für Baustellen als auch für den Fliesenlegern konzipiert. Es ermöglicht dem Fliesenleger, Fliesen bis zu 1200 mm Länge mit Einstechschneiden zu schneiden. Der C350iPower kann auch auf Baustellen verwendet werden, um Blöcke bis zu 250 mm Höhe mit zwei Durchgängen zu schneiden. Der kippbare Schneidkopf ermöglicht eine hohe Geschwindigkeit bei der Ausführung spezieller Schnitte (45° Gehrungsschnitt ohne optionales Schneidzubehör).



C350 IPOW ER		
Segeblatt/Bohrungsdurchmesser	Ø mm	350/25,4
Max. Schnittlänge (Einstechschnitt)	mm	1050 (1200)
Max. Schnitttiefe, 1/2 Stufe	mm	120 - 250
Abmessungen der Schnittfläche	mm	1390x696
Tischhöhe	mm	785
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas. 230/60 Einphas.
Motorleistung	kW	2,5
Motordrehzahl	U/min	2800
Max. Betriebsstrom	A	15
Kapazität der Wasserrückgewinnungswanne	l	40
Maschinenabmessungen b/l/h Kopf nach unten (Kopf nach oben)	mm	60/1746/1410(1535)
Verpackungsmaße b/l/h	mm	746/1770/1080
Maschinengewicht (verpackt)	mm	113 (133)
Max. Stapelbarkeit*		2 (h 2400 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.