

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz Elektromotor, 1,5 kW mit Wärmeschutz und Minimalspannungsspule
- ✓ IP 55-Schalter
- ✓ IP 67-Stecker
- ✓ Laser-Lichtzeiger
- ✓ Schnittführung
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 250 mm PREMIUM für Gres Hartporzellan - Endlosfelge
- ✓ Winkelmesser mit großer Auflagefläche
- ✓ Eloxierte, stranggepresste Aluminium-Schneidefläche
- ✓ Bruch sichere Kunststoffwanne zur Aufnahme und Rückgewinnung von Wasser
- ✓ Ständer mit zwei Gummirädern
- ✓ Seitenschneidfläche
- ✓ Fliesenverriegelungswerkzeug

Optionales Zubehör und empfohlene Segeblätter

- ✓ Seitenschneidfläche
- ✓ Fixierungs Anschlag
- ✓ Fliesenverriegelungswerkzeug
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 250 mm PREMIUM für Gres Hartporzellan - Endlosfelge
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 250 mm FLEX für Fliesen - durchgehende Felge

Anwendungsbereiche

Für einen Qualitätsschnitt auch auf großen Fliesen: 300x600 mm, 900x900 mm und mehr. Max. Schnittlänge 1500 mm.

Es bietet eine hohe Schnittleistung: Kann mit verschiedenen Fräsern für unterschiedliche Materialien ausgestattet werden. Schnitte (90°) senkrecht zur Auflagefläche oder Schnitte in gekippter Position zwischen 90° und 45° (Tiefenverstellung wird in allen Positionen beibehalten).

Die seitliche Schneidefläche ermöglicht eine Verlängerung des Schnittes unter Beibehaltung der Stabilität durch eine am Ständer angeschraubte Halterung. Die Maschine kann bis zu 2 Seitenschneidflächen montieren und wird in einer Box mit Ständer geliefert.



FLIESEN, ZIEGEL & STEINSÄGETISCHE

COMBI 250-1500 VA		
Segeblatt/Bohrungsdurchmesser	Ø mm	250/25,4
Schnittlänge (mit/ohne Eintauchmesser 2 Durchgänge)	mm	1430/1530
Schnitttiefe 1 Durchgang	mm	66
Schnitttiefe 2 Durchgänge	mm	105
Abmessungen der Schnittfläche	mm	500x1615
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
		230/60 Einphas.
		110/50 Einphas.
		115/60 Einphas.
Motorleistung	kW	1,5
Motordrehzahl	U/min	2800
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	9,4 (15,4)
Wasserpumpe		IP67, Fördermenge 13 l/min
Kapazität der Wasserrückgewinnungswanne	l	55
Maschinenabmessungen	mm	636/1920/619
Verpackungsmaße	mm	669/1954/654
Standabmessungen	mm	545/1560/750
Maschinengewicht (mit Verpackung)	kg	75 (91)
Standgewicht	kg	17
Optionales Flächengewicht (mit Verpackung)	kg	8,0 8,6
SPL in Bedienersposition	dB (A)	86
Max. Stapelbarkeit*		3 (h 2190 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich die Palette.



Griff für längere Zuschnitte

IDEAL FÜR GROSSFORMATIGE FLIESEN



In den Griff integrierte AUS-Taste



Standard-Winkelmesser



Schneiden bei 45°



Standard-Laserpointer