

ES 150 NEO

Hebezeuge mit einer Tragkraft von 150 kg

Standard-Ausführung

- ✓ IP67-Stecker
- ✓ Wagen verfügbar zur Verwendung mit einer Gantry
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Direktsteuerung mit 3-Taster IP65 1,5 m Pendelsteuerung
- ✓ Gerüstklammern
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung
- ✓ Schutztasche

Anwendungsbereiche

Ideal für Operationen, bei denen keine Rahmenverlängerung erforderlich ist.
Es kann Materialien bis zu 150 kg heben.



150 kg



19 m/min



30 m



ES 150 NEO		
Maximale Kapazität	kg	150
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Volllast	m/min	19
Max. Arbeitshöhe	m	30
Ø Stahlseil	mm	4
Seillänge	m	31
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas. 110/50 Einphas.
Motorleistung	kW	0,45
Motordrehzahl	U/min	1310
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	4,8 (14)
Maschinengewicht	kg	39
SPL in Bedienersposition	dB (A)	< 70
Größe b/l/h	mm	330/770/520
Verpackungsmaße b/l/h	mm	390/810/590