

Standard-Ausführung

- ✓ Betrieb-Hebelposition
- ✓ IP67-Stecker
- ✓ Wagen verfügbar zur Verwendung mit einer Gantry
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Direktsteuerung mit 3-Taster IP65 1.5 m Pendelsteuerung
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung
- ✓ Halterung kann bis zu 1120 mm verlängert werden
- ✓ Schutztasche

Optionales Zubehör

- ✓ Gerüstbefestigung

Anwendungsbereiche

Es ist ideal zum Heben von Lasten bis in große Höhen, da es eine hohe Hubgeschwindigkeit (30 m/min) hat. Die maximale Kapazität bleibt für die gesamte Armverlängerung unverändert, so dass sperrige Materialien angehoben werden können, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie gegen die Strukturen stoßen.

Ideal für Baustellen bis 40 m Höhe.



150 kg



30 m/min



40 m



ET 150 NEO

Maximale Kapazität	kg	150
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Vollast	m/min	30
Max. Arbeitshöhe	m	40
Ø Stahlseil	mm	4
Seillänge	m	41
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
Motorleistung	kW	0,8
Motordrehzahl	U/min	1380
Max. Betriebsstrom	A	7,1
Maschinengewicht	kg	48
SPL in Bedienersposition	dB (A)	<72
Abmessungen b/l geschlossen (offen)/h	mm	330/770(1170)/520
Verpackungsmaße b/l/h	mm	390/810/590