

Standard-Ausführung

- ✓ Betrieb-Hebelposition
- ✓ IP67-Stecker
- ✓ Wagen verfügbar zur Verwendung mit einer Gantry
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Direktsteuerung mit 3-Taster IP65 1.5 m Pendelsteuerung
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung
- ✓ Schutztasche

Optionales Zubehör

- ✓ Gerüstbefestigung

Applications

Ideal for operations that do not require bracket extension.



200 kg



19 m/min



30 m



SEILAUFZÜGE

ET 200 NEO

Maximale Kapazität	kg	200
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Volllast	m/min	19
Max. Arbeitshöhe	m	30
Ø Stahlseil	mm	4
Seillänge	m	31
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas. 110/50 Einphas.
Motorleistung	kW	0,75
Motordrehzahl	U/min	1380
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	7,2 (14)
Maschinengewicht	kg	42
SPL in Bedienersposition	dB (A)	<70
Größe b/l/h	mm	330/770/520
Verpackungsmaße b/l/h	mm	390/810/590