

M400 SMART

Wassergekühlte Säge für Platten - Sägeblatt Ø 350 mm

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz 2.5 kW Elektromotor
- ✓ IP 67-Stecker
- ✓ Segeblatt Ø 400 mm, Universalsektoren
- ✓ Bruch sichere Kunststoffwanne zur Aufnahme und Rückgewinnung von Wasser
- ✓ Transportgriff und Räder für manuelle Handhabung und Beladung
- ✓ Klappbare Beine
- ✓ Armschutz
- ✓ Exklusives IMER Armverstell- und Verriegelungssystem
- ✓ Holzschnittfläche
- ✓ Schlitten-Kippsicherung
- ✓ Großer Winkelmesser
- ✓ Tauchwasserpumpe (einphasig 230V/50Hz)

Optionales Zubehör und empfohlene Segeblätter

- ✓ Unterstützung für das Schneiden bei 45°
- ✓ Überdimensioniert-Räder-Set
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 350 mm FLEX für Fliesen - durchgehende Felge
- ✓ Segeblatt Ø 350 mm PREMIUM für Granit/Stein - Segm.
- ✓ Segeblatt Ø 350 mm FLEX für Ziegel/Dachziegel/Blöcke - Segm.
- ✓ Diamantklinge Ø 400 mm Ziegel/Dachziegel/Blöcke - Segm.

Anwendungsbereiche

M400 Smart wurde zum Schneiden von Ziegeln, Steinmaterialien und Steinen entwickelt. Dank der auswechselbaren Segeblatt (Ø 350 oder 400 mm) passt sie sich den vielfältigen Bedürfnissen einer Baustelle an. Der kippbare Schneidkopf ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit bei der Ausführung spezieller Schnitte wie Nuten, Profile und Ausschnitte.



M400 SMART		
Segeblatt/Bohrungsdurchmesser	Ø mm	350-400/25,4
Max. Schnittlänge (Einstechschnitt)	mm	750
Max. Schnittlänge	mm	500 (Block h 130 mm)
Max. Schnitttiefe, Ø 350 Klinge 1/2 Durchgänge	mm	107 / 204
Max. Schnitttiefe, Ø 400 Segeblatt 1/2 Durchgänge	mm	129/250
Abmessungen der Schnittfläche	mm	510x410
Tischhöhe	mm	847
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
Motorleistung	kW	2,5
Motordrehzahl	U/min	2800
Max. Betriebsstrom	A	11,2
SPL in Bedienerposition	dB (A)	86
Kapazität der Wasserrückgewinnungswanne	l	40
Maschinenabmessungen b/l/h mit abgesenktem/vollständig angehobenem Kopf	mm	722/1186/1293(1390)
Verpackungsmaße b/l/h	mm	732/1196/895
Maschinengewicht (mit Verpackung)	mm	77 (97)
Max. Stapelbarkeit*		2 (h 2000 mm)