

Standard-Ausführung

- ✓ Drehstrom 400V/50Hz - 4 kW Elektromotor
- ✓ IP 67-Stecker
- ✓ Bruchsichere Kunststoffwanne zur Aufnahme und Rückgewinnung von Wasser
- ✓ Transportgriff und Räder für manuelle Handhabung und Beladung
- ✓ Klappbare Beine
- ✓ Armschutz
- ✓ Exklusives IMER Armverstell- und Verriegelungssystem
- ✓ Holzschnittfläche
- ✓ Schlitten-Kippsicherung
- ✓ Großer Winkelmesser
- ✓ Tauchwasserpumpe (einphasig 230V/50Hz)
- ✓ Schiebegriff des Schlittens

Optionales Zubehör und empfohlene Segeblättern

- ✓ Oversize-Räder-Set
- ✓ Schaufel Ø 600 mm PREMIUM für Blöcke - Segm./Dachziegel/Ziegel

Anwendungsbereiche

Masonry 600 hat eine beträchtliche Motorleistung und eine große Strukturbeständigkeit bei geringem Gewicht. Ausgestattet mit klappbaren Beinen und Rädern für die Handhabung, kann die Maschine leicht von einer Person bewegt werden. Der Kunststofftank ist einfach, schnell von Wasser und Schneidresten zu entleeren, so dass Sie immer eine effiziente und saubere Maschine haben, ohne Zeit zu verschwenden. Ideal zum Schneiden von Betonsteinen, Steinmaterialien, Ziegeln, Steinen, Dachziegeln.



FLIESEN, ZIEGEL & STEINSÄGETISCHE

MASONRY 600

Segeblatt/Bohrungsdurchmesser	Ø mm	600/25,4
Max. Schnittlänge (Einstechschnitt)	mm	750
Max. Schnittlänge	mm	460 (Block h 200 mm)
Max. Schnitttiefe, Ø 400 Segeblatt 1/2 Durchgänge	mm	215/300
Abmessungen der Schnittfläche	mm	510x410
Tischhöhe	mm	847
Stromversorgung	V/Hz	400/50 Dreiph.
Motorleistung	kW	4
Motordrehzahl	U/min	1330
Max. Betriebsstrom	A	9,5
SPL in Bedienersposition	dB (A)	95
Kapazität der Wasserrückgewinnungswanne	l	40
Maschinenabmessungen b/l/h mit abgesenktem/vollständig angehobenem Kopf	mm	722/1186/1465(1595)
Verpackungsmaße b/l/h	mm	732/1196/980
Maschinengewicht (mit Verpackung)	mm	92 (160)
Max. Stapelbarkeit*		2 (h 2160 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.