

MASONRY 750 PLUS

Wassergekühlte Säge für großformatige Blöcke und Platten - Sägeblatt Ø 750 mm

Standard-Ausführung

- ✓ Dreiphasiger 400V/50Hz (5.5 kW) oder einphasiger 230V/50Hz (2.2 kW) Elektromotor
- ✓ IP 67-Stecker
- ✓ Bruchsichere Kunststoffwanne zur Aufnahme und Rückgewinnung von Wasser, leicht abnehmbar zur Reinigung
- ✓ Führungsschienen für Gabelstapler und Einhängepunkte zum Heben
- ✓ 4 Räder: 2 vorne 200x50 mm schwenkbar mit Bremsanlage und 2 hinten 370x60 mm
- ✓ Schnitthöheneinstellknopf von 0 bis 300 mm
- ✓ Leicht zugänglicher fahrbarer Schlitten, mit Verriegelungssystem für den Transport
- ✓ Wagenschubgriff 46 cm Breite
- ✓ Seitenvorhänge zur Eindämmung und Rückgewinnung von vernebeltem Wasser beim Schneiden

Optionales Zubehör und empfohlene Segeblättern

- ✓ Winkelmesser
- ✓ Seitliche Segeblattschutzvorrichtungen
- ✓ ERGÄNZENDE TABELLE
- ✓ Unterstützung für 45° -Schnitt
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 750 mm PREMIUM Ziegel / Blöcke Segm.
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 750 mm PREMIUM Poroton / Stein Segm.

Anwendungsbereiche

Zum Schneiden von großen Materialien wie Bausteinen, Zementblöcken und Steinverkleidungen. Die Schnitthöhe ist von 0 bis 300 mm einstellbar. Die robuste Struktur und der leistungsstarke Motor des Masonry 750 Plus sorgen für eine hervorragende Effizienz. Die einphasige Version ist eine besonders effiziente und vielseitige Maschine, um auch dort zu arbeiten, wo es keine 400V/50Hz Drehstromversorgung gibt. Durch die Befestigung in der Gleitschiene mit einem 6 mm dicken Stahlprofil ist der Wagen stabil und nicht verformbar. Der 46 cm breite Schlittengriff sorgt für mehr Bedienkomfort. Die beiden robusten Hinterräder 370x60 mm machen die Maschine in den Bewegungen handlicher.

SCHNITTHÖHE 30 cm



Der 46 cm breite Schlittengriff sorgt für mehr Bedienkomfort.



Die beiden robusten Hinterräder 370x60 mm machen die Maschine in den Bewegungen handlicher.



Getriebe mit drei gezahnten Trapezriemen und Keilscheiben.



Wasserpumpe mit erhöhter Unterstützung, um Schlammabsaugung zu verhindern.

MASONRY 750 PLUS

Segeblatt/Bohrungsdurchmesser	Ø mm	750/25,4
Schnittlänge mit abgesenktem/angehobenem Messer	mm	500/560
Schnitthöhe	mm	300
Arbeitshöhe	mm	675
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
		230/60 Sph
		400/50 Tph
		400/60 Dreiph.
		220/60 Dreiph.
Motorleistung 230V/50Hz / Betriebsstrom	kW/A	2,2 / 13,8
Motorleistung 400V/50Hz / Betriebsstrom	kW/A	5,5 / 11,6
Motordrehzahl 230V/50Hz (Segeblatt)	U/min	1420 (976)
Motordrehzahl 400V/50Hz (Segeblatt)	U/min	1440 (1440)
Ablage-Kapazität	l	80
Maschinengewicht für den Transport	kg	202
SPL in Bedienersposition	dB (A)	95
Maschinenabmessungen b/l/h	mm	850/1550/1600
Verpackungsmaße b/l/h	mm	840/1450/1600
Max. Stapelbarkeit*		1 (h 1600 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.