

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 2,5 kW 2P 230V / 50Hz Elektromotor oder Honda Benzinmotor GXV160 3,2 kW (2 kW cont.)
- ✓ Magnetothermischer Schalter mit IP55-Mindestspannungsspule und IP67-Stecker (elektrische Version)
- ✓ I-DUST Rost mit Anschlussrohr für Staubsauger und Sackbrecherklinge
- ✓ Elektrische Sicherheitsgitteröffnung
- ✓ Rührschaufeln höhenverstellbar bis 20 mm
- ✓ 4-seitig positionierte Hubhaken und Gabelstaplerführungen
- ✓ Be- / Entladen höhenverstellbar in 3 Positionen 550/680/810 mm
- ✓ Oszillierender Auslass, um Verstopfungen zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern
- ✓ Hauben- und Haubenbefestigung mit geräuscharm und einfach zu bedienenden Valpa-Elastikverschlüssen
- ✓ Pneumatische Räder und Achse mit unabhängiger elastischer Aufhängung für hervorragende Mobilität auf der Baustelle
- ✓ Für das Abschleppen auf der Straße zugelassene Version (mit optionalem Lichtleisten-Kit)

Optionales Zubehör

- ✓ Lichtbalken-Bausatz (erforderlich für das Abschleppen auf der Straße)
- ✓ Gummischaufel-Set
- ✓ Auslaufschieber-Kit zum Beladen auf Step 120

Anwendungsbereiche

Große Kapazität und hervorragende Manövrierfähigkeit dank der geringen Größe und der Straßenreifen. Das I-Dust Gitter begrenzt die Ausbreitung von Staub in der Umgebung während der Beladung. Einfache Einstellung des Gurtzuges. Geprüftes und zuverlässiges Getriebe von MIX 120 Plus Herkunft. Die in 3 Positionen verstellbare Höhe der Beine ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen des Materials.

Zum Mischen geeignet:

- Vorgemischter oder traditioneller Zementestrich, auch mit Zusatz von Fasern und / oder Additiven
- Vordosierter oder herkömmlicher Leichtestrich, mit Blähton mit Körnung > 20 mm
- Farbige Gummigranulat für Antitraumaboden
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydrid- / Zementbasis
- Wärmedämmende Estriche auf Kork- oder Polystyrolbasis
- Zement- / Kalk- / Gipsputz
- Faserverstärkte Strukturputze auch mit Zusatz von Additiven
- Restaurationspflaster
- Traditionelle Pflaster
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Isolierputze auf Polystyrol- oder Korkbasis
- Faserverstärkte Mörtel zur Verstärkung
- Vorgemischte / traditionelle Mauerwerksmörtel
- Füllbeton mit 6 mm Körnung
- Beton zur kontinuierlichen Entwässerung von Fußböden
- Mörtel zum Hitzeschutz
- Brandschutz



MIX 200

Trommelinhalt	l	200
Mischleistung	l	140
Trommeldurchmesser	mm	800
Schaufeldrehzahl - elektrisch / Benzin	U/min	32 31
Motorleistung - elektrisch / Benzin	kW	2,5 - 3,2
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas. 115/60 Einphas.
Motorleistung: Elektromotor / Benzinmotor	kW	2,5 (1,1) / 3,2
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	15,9 - 14,5
SPL in Bedienerposition - elektrisch / Benzin	dB(A)	70 - 88 (*)
Entladehöhe: Max - min.	mm	810-550
Maschinengewicht: Elektromotor/Benzinmotor	kg	260-265
Maße mit Deichsel b/l/h	mm	1080/2525/1160
Maße für Transport b/l/h	mm	1080/1410/1320
Max. Stapelbarkeit*		2 (h 2280 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.