

Standard-Ausführung

- ✓ Dreiphasiger 400V/50Hz Elektromotor 3 kW oder Honda GXV390 Benzinmotor 8,1 kW
- ✓ Magnetothermischer Schalter mit IP55-Mindestspannungsspule und IP67-Stecker (elektrische Version)
- ✓ I-DUST Rost mit Anschlussrohr für Staubsauger und Sackbrecherklinge
- ✓ Elektrische Sicherheitsgitteröffnung
- ✓ Rührschaufeln höhenverstellbar bis 20 mm
- ✓ 4-seitig positionierte Hubhaken und Gabelstaplerführungen
- ✓ Be- / Entladen höhenverstellbar in 3 Positionen 550/680/810 mm
- ✓ Oszillierender Auslass, um Verstopfungen zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern
- ✓ Hauben- und Haubenbefestigung mit geräuscharm und einfach zu bedienenden Valpa-Elastikverschlüssen
- ✓ Waschpistole
- ✓ Wagenheber für Maschinenhub
- ✓ Pneumatische Räder und Achse mit unabhängiger elastischer Aufhängung für hervorragende Mobilität auf der Baustelle
- ✓ Für das Abschleppen auf der Straße zugelassene Version (mit optionalem Lichtleisten-Kit)

Optionales Zubehör

- ✓ Lichtbalken-Bausatz (erforderlich für das Abschleppen auf der Straße)
- ✓ Gummischaufel-Set
- ✓ Auslaufschieber-Kit zum Beladen auf Step 120

Anwendungsbereiche

Neues Design und neue Rahmenstruktur. Große Kapazität und hervorragende Manövrierfähigkeit dank reduzierter Größe und Gewicht. Das I-Dust Gitter begrenzt die Ausbreitung von Staub in der Umgebung während der Beladung. Die in 3 Positionen verstellbare Höhe der Beine ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen des Materials.

Zum Mischen geeignet:

- Vorgemischter oder traditioneller Zementestrich, auch mit Zusatz von Fasern und / oder Additiven
- Vordosierter oder herkömmlicher Leichtestrich, mit Blähton mit Körnung > 20 mm
- Farbiges Gummigranulat für Anti-Trauma-Bodenbeläge
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydrid- / Zementbasis
- Wärmedämmende Estriche auf Kork- oder Polystyrolbasis
- Zement- / Kalk- / Gipsputz
- Faserverstärkte Strukturputze auch mit Zusatz von Additiven
- Restaurationspflaster
- Traditionelle Pflaster
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Isolierputze auf Polystyrol- oder Korkbasis
- Faserverstärkte Mörtel zur Verstärkung
- Vorgemischte / traditionelle Mauerwerksmörtel
- Füllbeton mit 6 mm Körnung
- Beton zur kontinuierlichen Entwässerung Fußböden
- Mörtel zum Hitzeschutz
- Brandschutz




Standardmäßig gelieferter Wagenheber für das Heben von Maschinen.



Motorraum abgedeckt und geschützt. IP55-Steuerschalter (elektrische Ausführung), der sich unter der Haube befindet und von außen zugänglich ist.



Elektrische Sicherheitsvorrichtung, die die Drehung der Mischschaufeln automatisch stoppt, wenn der I-DUST Rost angehoben wird.



Das I-Dust Gitter begrenzt die Ausbreitung von Staub in der Umgebung während der Beladung.

MIX 360 R PLUS		
Trommelkapazität	l	360
Mischleistung	l	200
Trommeldurchmesser	mm	950
Schaufeldrehzahl: Elektromotor/Benzinmotor	U/min	35
Stromversorgung	V/Hz	400/50 Dreiph.
		400/60 Dreiph.
		230/60 Einphas.
Motorleistung: Elektromotor / Benzinmotor	kW	3 (Drei. Ph.) - 4 (Einz. Ph.) / 8,1
Elektromotor-Betriebsstrom	A	7 (Drei. Ph.) / 23 (Einz. Ph.)
SPL in Bedienerposition: Elektromotor/Benzinmotor	dB(A)	70 – 88 (*)
Entladehöhe: Max - min.	mm	810-550
Maschinengewicht: Elektromotor/Benzinmotor	kg	357/360
Maße mit Deichsel b/l/h	mm	1187/2779/1400-1660 (min-max)
Maße für Transport b/l/h	mm	900/1500/1600
Max. Stapelbarkeit**		1 (h 1600 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.