


MIX 750

Planetenmischer mit Zwangswirkung zum Vormischen in Säcken und traditionellen Mörteln

Standard-Ausführung

- ✓ Dreiphasiger 400V / 50Hz Elektromotor oder Honda GXV340 8,1 kW Benzinmotor
- ✓ Magnetothermischer Schalter mit Unterspannungsspule IP55, Stecker IP67 (elektrische Ausführung)
- ✓ Rührschaufeln mit rotierendem Satelliten
- ✓ Gitter mit Sackbrecherklinge
- ✓ Sicherheitsschalter zum Öffnen des Rostes bei ausgeschaltetem Benzinmotor
- ✓ Einstellbare Lade- und Entladehöhe: 1390/570 mm - 1730/910 mm
- ✓ Waschpistole
- ✓ Anhängerkupplung nicht EU-zugelassen für den Straßenverkehr
- ✓ Pneumatische Räder und Achse mit unabhängigen elastischen Aufhängungen
- ✓ Bidirektionale Führungen für Gabelstapler
- ✓ Wagenheber für Maschinenhub



Exklusives hermetisches Verschlussystem "Push And Turn" PAT, mit dem der Auslass mit minimalem Aufwand geöffnet und geschlossen werden kann, um eine hermetische Abdichtung zu gewährleisten.



Bidirektionale Führung für Gabelstapler.

Anwendungsbereiche

Zwangsgeführter Planetenmischer mit rotierendem Satelliten. Es ist die ideale Lösung, um große Mengen vorgemischter verpackter Produkte oder aus einem Silo extrahiertes Material in kürzester Zeit zu mischen. Es eignet sich auch zum Mischen traditioneller Produkte, die vor Ort verpackt sind. Es garantiert eine große Kapazität und Zuverlässigkeit.

Zum Mischen geeignet:

- Vorgemischter oder traditioneller Zementestrich, auch mit Zusatz von Fasern und / oder Additiven
- Vordosierter oder herkömmlicher Leichtestrich, mit Blähton mit Körnung > 20 mm
- Farbiges Gummigranulat für Anti-Traumaböden
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydrid- / Zementbasis
- Wärmedämmestriche auf Kork- oder Polystyrolbasis
- Zement- / Kalk- / Gipsputz
- Faserverstärkte Strukturputze auch mit Zusatz von Additiven
- Restaurationspflaster
- Traditionelle Pflaster
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Dämmpflaster auf Polystyrol- oder Korkbasis
- Mörtel zur faserverstärkten Verstärkung
- Vorgemischte / traditionelle Mauerwerksmörtel
- Beton mit 16 mm Körnung
- Beton für Dauerentwässerungsböden
- Brandschutz



Mischsystem

Das Design der Mischschaufeln und des Rotationssatelliten sorgen für homogene Mischungen in kurzen Zeiten auch bei besonders schweren Materialien. Der doppelt dicke Stahlboden begrenzt den Verschleiß durch besonders abrasive Materialien.

Das spezielle zentrale Strahlrohr in der Mitte der Trommel über dem rotierenden Diffusor verteilt Wasser über die gesamte Oberfläche des Materials, um die Durchmischung zu beschleunigen und den Staub in der Luft zu begrenzen.



Mix 750		
Trommelkapazität	l	750
Mischleistung	l/min	480
Trommeldurchmesser	mm	1300
Schaufeldrehzahl: Elektromotor / Benzinmotor	U/min	35/36
Stromversorgung	V / Hz	400/50 Tph
Motorleistung: Elektromotor / Benzinmotor	kW	4 / 6,6
Elektromotor-Betriebsstrom	A	9
SPL in Fahrerposition: Elektromotor / Benzinmotor	dB(A)	70/88
Austragshöhe: max - min	mm	720-570
Maschinengewicht: Elektromotor/Benzinmotor	kg	720/721
Maße mit Deichsel b / l / h	mm	1500/3220/1400
Maße für Transport b / l / h	mm	1500/2230/1400
Max. Stapelbarkeit*		2 (h 2500 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.