

PRO-TEK LINIE Kompatibles Zubehör

Statoren und Rotoren Serie "D" Abmessungen Länge 273 mm (in 10,74) x Durchmesser 90 mm (in 3,5)
Speziell für Dreiphasenmaschinen



D6-3 Orange



Verpackung 6 Stück für Einzelcode **1107020**

➔ Empfohlen für:

- Zement- / Kalk- / Gipsputzbasis Spachtel
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Klebstoffe für Wärmedämmbeschichtungen
- Brandschutz
- Selbstnivellierende Estriche für Dicken bis 1,5 cm

Druck: Bar 30 (psi 435)

Maximale Korngröße 3 mm (in 0,12)

Durchflussrate bei 400 U/min: 20 l/min (Gal/min 5,3) 1107037



Stator D6-3

1107021

Rotor D6-3



1107017

Rotor D6-3 FLEX



1107163

Rotor D6-3 mit Lasche



Stator D6-3

- ANTI-DREHUNG

D5-2.5 Grau



Verpackung 6 Stück für Einzelcode

➔ Empfohlen für:

- Zement- / Kalkputz
- Strukturelle Putze
- Sanierungspflaster
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Mörtel /Kernfüllmörtel
- Brandschutz

Druck: Bar 25 (PSI 363)

Maximale Korngröße 3 mm (in 0,12)

Durchflussrate bei 400 U/min: 25 l/min (Gal/min 6,6)

1107040



Stator D5-2.5

- ANTI-DREHUNG

1107023

Rotor D5-2.5



1107044

Rotor D5-2.5 FLEX



D7-2.5 Weiß



Verpackung 6 Stück für Einzelcode

➔ Empfohlen für:

- Zement- / Kalkputz
- Strukturelle Putze
- Sanierungspflaster
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Mörtel /Kernfüllmörtel
- Brandschutz

Druck: Bar 25 (PSI 363)

Maximale Korngröße 4 mm (in 0,16)

Durchflussrate bei 400 U/min: 27 l/min (Gal/min 7,2)

1107041



Stator D7-2.5

- ANTI-DREHUNG

1107025

Rotor D7-2.5



D8-2 Schwarz



Verpackung 6 Stück für Einzelcode

➔ Empfohlen für:

- Mörtel /Kernfüllmörtel
- Selbstnivellierende Estriche auf Zementbasis
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydridbasis
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Brandschutz

Druck: Bar 20 (PSI 363)

Maximale Korngröße 3 mm (in 0,12)

Durchflussrate bei 400 U/min: 34 l/min (Gal/min 9)

1107042



Stator D8-2

- ANTI-DREHUNG

1107027

Rotor D8-2



1107043

Rotor D8-2 FLEX



D8-1.5 Ockergelb



Verpackung 6 Stück für Einzelcode

➔ Empfohlen für:

- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydridbasis
- Wärmedämmestriche auf Kork- oder Polystyrolbasis
- Dämmplaster auf Polystyrol- oder Korkbasis
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Mörtel /Kernfüllmörtel

Druck: Bar 15 (psi 218)

Maximale Korngröße 5 mm (in 0,16)

Durchflussrate bei 400 U/min: 38 l/min (Gal/min 10)

1107028



Stator D8-1.5
KLEMME

1107031

Rotor D8-1.5
(Grün) MONO



1107029

Rotor D8-1.5 mit Lasche



D4-1/2 Zitronengelb



Verpackung 6 Stück für Einzelcode

➔ Empfohlen für:

- Klebstoffe für Beschichtungen
- Fugen füllen
- Endanstrich

Druck: Bar 25 (PSI 363)

Maximale Korngröße 3 mm (in 0,12)

Durchflussrate bei 400 U/min: 13 l/min (Gal/min 3,4)

1107032



Stator D4-1/2
KLEMME

1107033

Rotor D4-1 / 2 MONO



PRO-TEK LINIE Kompatibles Zubehör

Statoren und Rotoren Serie "D" Abmessungen Länge 273 mm (in 10,74) x Durchmesser 90 mm (in 3,5)
Speziell für Einphasenmaschinen



D5-2.5 Grau



Verpackung 6 Stück für Einzelcode

➔ Empfohlen für:

- Gips- / Kalk- / Zementputz
- Strukturelle Putze, auch faserverstärkt
- Sanierungspflaster
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Brandschutz

Druck: Bar 25 (PSI 363)

Maximale Korngröße 4 mm (in 0,16)

Durchflussrate bei 300 U/min: 17 l/min (Gal/min 4,5)

1107038



Stator D5-2.5
MONO

1107039



Rotor D5-2.5
MONOFLEX

1107084



Stator D5-2.5
MONOKLEMMER

1107085



Rotor D5-2.5

1107162



Rotor D5-2.5 Mono
mit Lasche

D8-1.5 Grün



Verpackung 6 Stück für Einzelcode

➔ Empfohlen für:

- Mörtel / Kernfüllmörtel
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Selbstnivellierende Estriche auf Zementbasis
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydridbasis
- Wärmedämmestriche auf Polystyrolbasis
- Dämmplaster auf Polystyrol- oder Korkbasis
- Brandschutz

Druck: Bar 15 (psi 218)

Maximale Korngröße 6 mm (in 0,23)

Durchflussrate bei 300 U/min: 26 l/min (Gal/min 7)

1107030



Stator D8-1.5
MONOKLEMMER

1107031



Rotor D8-1.5
MONOKLEMMER

1107029



Rotor D8-1.5
(ockerhell) mit Lasche

D4-1/2 Zitronengelb



Verpackung 6 Stück für Einzelcode

➔ Empfohlen für:

- Klebstoffe für Beschichtungen
- Fugen füllen
- Endanstrich

Druck: Bar 25 (PSI 363)

Maximale Korngröße 3 mm (in 0,12)

Durchflussrate bei 300 U/min: 9 l/min (Gal/min 2,33)

1107032



Stator D4-1/2
KLEMMER

1107033



Rotor D4-1 / 2 MONO

Statoren und Rotoren Serie "D" Abmessungen Länge 273 mm (in 10,74) x Durchmesser 90 mm (in 3,5)
Speziell für Dreiphasenmaschinen



R8-1.5 Schwarz

➔ Empfohlen für:

- Selbstnivellierende Estriche auf Zementbasis
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydridbasis
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Mörtel / Kernfüllmörtel
- Isolierestriche auf Kork- / Polystyrolbasis

Druck: bar15 (PSI 218)

Maximale Korngröße 8 mm (in 0,3)

Durchflussrate bei 400 U/min: 80 l/min (Gal/min 21)

1107622



Stator R8 - 1.5
KLEMMER

1107623



Rotor D8-1.5 mit Lasche

R7-1.5 Senf

➔ Empfohlen für:

- Selbstnivellierende Estriche auf Zementbasis
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydridbasis
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Mörtel / Kernfüllmörtel
- Brandschutz

Druck: bar15 (PSI 218)

Maximale Korngröße in 0,26 (7 mm)

Durchflussrate bei 400 U/min: 60 l/min (Gal/min 16)

1107624



Stator R7-1.5 KLEMMER

1107664



Rotor D7-1.5 mit Lasche

R7-2,5 Braun

➔ Empfohlen für:

- Selbstnivellierende Estriche auf Zementbasis
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Mörtel / Kernfüllmörtel
- Brandschutz

Druck: Bar 25 (PSI 363)

Maximale Korngröße in 0,26 (7 mm)

Durchflussrate bei 400 U/min: 60 l/min (Gal/min 16)

1107668



Stator R7 - 2.5

1107667



Rotor D7-2.5 mit Lasche

Großformatige Statoren und Rotoren

2L-6 Ockergelb

➔ Empfohlen für:

- Traditioneller Kalk- / Zementputz
- Vorgemischte / vordosierte Putze auf Zement- und Kalkbasis farbputz (Monokote-Monocapa)
- Vorgemischte / vordosierte Strukturputze
- Vorgemischte / vordosierte Restaurationspflaster
- Mörtel / Kernfüllmörtel
- Klebstoffe für Wärmedämmbeschichtungen
- Abdichtung (nur für große Flächen)
- Faserverstärkter Mörtel
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Brandschutz

Abmessungen: Länge x Durchmesser 535mm (in 21) x 100mm (in 4)

Druck: Bar 30 (psi 435)

Maximale Korngröße 6 mm (in 0,23)

Durchflussrate bei 200 U/min: 40 l/min (Gal/min 11)

1107077



Ständer 2L-6
(Baugruppe nur in
Kombination mit Strecker
3224334)

1107078



Rotor 2L-6



60.12 /2L74 Ockergelb

➔ Empfohlen für:

- Kernfüllmörtel, auch mit Metall / Polypropylen / Kohlenstoff- / Glasfasern
- Faserverstärkter Beton.
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydridbasis
- Leichte Estriche auf Polystyrolbasis
- Feuerfeste Mörtel (nur für nasse Anwendung)

Abmessungen: Länge x Durchmesser 665mm (in 26.2) x 125mm (in 5)

Druck: Bar 20 (PSI 290)

Maximale Korngröße 10 mm (in 0,4)

Durchflussrate bei 200 U/min: 120 l/min (Gal/min 32)

1107081



Ständer 60.12/2L74
KLEMMME

1107083



Rotor 60.12



IM 25L Blau

➔ Empfohlen für:

- Traditioneller Kalk- / Zementputz
- Vorgemischte / vordosierte Strukturputze
- Vorgemischte / vordosierte Restaurationspflaster
- Faserverstärkter Mörtel
- Mörtel zur strukturellen Verstärkung
- Mauermörtel
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Kernfüllmörtel, auch mit Metall / Polypropylen / Kohlenstoff- / Glasfasern
- Brandschutz
- Feuerfeste Mörtel (nur für nasse Anwendung)
- Mörtel / Kernfüllmörtel
- Dämmputz auf Polystyrol- oder Korkbasis

Abmessungen: Länge x Durchmesser 370mm (in 14.6) x 125mm (in 5)

Druck: Bar 20 (PSI 290)

Maximale Korngröße 8 mm (in 0,31)

Durchflussrate bei 200 U/min: 45 l/min (Gal/min 12)

1107110



Ständer IM 25L
KLEMMME

1107111



Rotor IM 25L



1.5 L7 Weiß

➔ Empfohlen für:

- Mörtelkern-Füllmörtel max. Korngröße 12 mm
- Füllen von Fugenmörtel auch mit Metall- / Polypropylen- / Kohlenstoff- / Glasfasern
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydridbasis
- Leichte Estriche auf Polystyrolbasis
- Feuerfester Mörtel (nur nasse Anwendung)
- Spritzmörtel

Abmessungen: Länge x Durchmesser 554mm (in 21.8) x 159mm (in 6.3)

Druck: Bar 15 (psi 218)

Maximale Korngröße 12 mm (in 0,47)

Durchflussrate bei 200 U/min: 200 l/min (Gal/min 53)

1107219



Stator 1.5 L7
KLEMMME

1107218



Rotor 1.5 L7



STATOREN UND ROTOREN IM VERGLEICH

Ständer • Hochabriebfester Gummi Selbstfixierend	Kein Spinnstator • Mit Verdrehsicherungslasche Selbstfixierend	Klemmenstator • Mit Schrauben zum Verschleißausgleich • Hochabriebfester Gummi	Ständer • Hochabriebfester Gummi Selbstfixierend	Klemmenstator • Mit Schrauben zum Verschleißausgleich • Hochabriebfester Gummi • Geeignet für einphasige Maschinen
Flexrotor • Abriebfester Stahl • Härtungswärmebehandlung	Rotor • Spezialstahl, hochabriebfest • Härtungswärmebehandlung	Rotor mit Lasche • Mit Antriebslasche für Turbomischer • Hochabriebfester Edelstahl • Härtungswärmebehandlung	Monoflexrotor • Abriebfester Stahl • Härtungswärmebehandlung	MONO-ROTOR • Hochabriebfester Edelstahl • Härtungswärmebehandlung • Geeignet für einphasige Maschinen

Mischer

1107542		Standardmischer	1107517		Turbomischer für Statoren der „D“-Serie. Verteilerauslass Ø 25M und Ø 35M
1107541		Mischer für erleichterte Materialien	1106325		Turbomischer für Statoren „R“-Serie inkl. Druckmessgerät Verteilerauslass Ø 25M und Ø 35M
1107597		Mischer für selbstnivellierende Estriche			

Putz / Stuck / Traditioneller Mörtel / Brandschutz-Spritzpistolen

1107540		Ø 25 F Spritzpistole für traditionellen / vorgemischten Putz mit Ø14 Duse	1107568		Ø 25 F Spritzpistole mit spritzfreiem Kugelventil und Luftmengenregler
1107549		Ø 25 F Spritzpistole, 1,43 m lang für Brandschutz und vorgemischten Putz	1107577		Ø 35 M Spritzpistole für traditioneller Putz / vorgemischt / Spachtel
			1107641		Spritzpistole Ø 35

Oberputz / Dekorputz / Abstandhalter / Injektionspistole

1107011		Ø 25 F Spritzpistole für Deckanstrich / Füllung / Fugenfüllen / Injektionen ohne Abweiser, mit Luftstromregler und sich nicht ausbreitendem Kugelhahn	1107561		Kit 3 Abweiser Ø 5 aus gehärtetem Stahl für Oberputz und Dekorputz
1107604		Deflektor-Kit 5-6-8-12-16 gehärteter Edelstahl	1107562		Kit 3 Abweiser Ø 6 aus gehärtetem Stahl für Oberputz und Dekorputz
			1107563		Kit 3 Abweiser Ø 8 aus gehärtetem Stahl für Oberputz und Dekorputz
			1107564		Kit 3 Abweiser Ø 12 aus gehärtetem Stahl zum Füllen von tiefen Räumen durch Besprühen des Mörtels
			1107567		Abweiser mit Schlauchanschluss 13-16 mm

Fugen-/Abstandsfüllpistolen

1108006		Abstandshalter-Einfüllpistole für A1-Panel mit kontrollsensor: Ein-Öffnen / Aus-geschlossene 24-V-Steckdose
1107499		Konische Röhrpistole für Fugen Ø 25 • Profilierbares Stahlrohr zur Erzielung der gewünschten Auslassdurchmesser. • Kein Spreizkugelhahn

U-Bogenschlauch zum Befüllen

1107570		U-förmiges Stahlrohr Ø 25
---------	---	---------------------------

Spritzbetonpistolen

1107192		Spritzbetonpistole für Additiv - Ø 50 Camlock-Kupplung und 3/4" Schnellkupplungen. Doppelter Einlass für Luft und beschleunigendes Additiv
1106250		Spritzbetonpistole ohne Additiveinlass - Ø 50 Kupplungsnocken und Lufteinlass mit 1/2" Schnellkupplung
1106251		Abweiser für Spritzbetonpistole, ohne Additiveinlass

PRO-TEK LINIE Kompatibles Zubehör

Abweiser (Duse)

Standard-Polyurethan-Abweiser (Duse).

➔ Empfohlen für:

- Gips- / Kalk- / Zementputz
- Brandschutzmaterialien
- Klebstoffe für Wärmedämmbeschichtungen
- Isolierputz auf Polystyrol- oder Korkbasis

1107551	10 Stück Kit Abweiser Ø 10 (Duse) aus Polyurethan für vorgemischten Putz
1107552	10 Stück Kit Abweiser Ø 12 (Duse) aus Polyurethan für vorgemischten Putz
1107553	10 Stück Kit Abweiser Ø 14 (Duse) aus Polyurethan für vorgemischten Putz
1107554	10 Stück Kit Abweiser Ø 16 (Duse) aus Polyurethan für vorgemischten Putz

Materialschläuche Reinigung Schwammkugeln

1107519	Kit 10 Stück Schwammkugeln zur Reinigung Ø 25 Schläuche
1107520	Kit 10 Stück Schwammkugeln zur Reinigung Ø 35 Schläuche
1107521	Kit 10 Stück Schwammkugeln zur Reinigung Ø 50 Schläuche
1107522	Kit 10 Stück Schwammkugeln zur Reinigung Ø 60 Schläuche

Schläuche für Spritzbeton mit Camlock-Anschlüssen

1107529	Materialschlauch Ø 19 - 10 m mit Camlock-Kupplung
1107525	Materialschlauch Ø 25 - 15 m mit Camlock-Kupplung
1107526	Materialschlauch Ø 25 - 10 m mit Camlock-Kupplung
1107527	Materialschlauch Ø 25 - 5 m mit Camlock-Kupplung
1107528	Materialschlauch Ø 35 - 10 m mit Camlock-Kupplung
1107533	Materialschlauch Ø 50 - 10 m mit Camlock-Kupplung
1107534	Materialschlauch Ø 50 - 20 m mit Camlock-Kupplung

Luftschläuche mit Schnellkupplungen

1107530	Luftschlauch Ø 13 - 5 m mit Schnellkupplungen
1107531	Luftschlauch Ø 13 - 10 m mit Schnellkupplungen
1107532	Luftschlauch Ø 13 - 16 m mit Schnellkupplungen
1107076	Luftschlauch Ø 13 - 20 m mit Schnellkupplungen

Schläuche für pneumatische Estrichförderer

1107096	10 m Materialschlauch 65x84 10 bar Ø 65 mit Kardan-Perrot-Kupplung
1107097	20 m Materialschlauch 65x84 10 bar Ø 65 mit Kardan-Perrot-Kupplung
1107098	13,30 m Materialschlauch 60x79 10 bar Ø 60 mit Gewinde / Strömungskupplung
1107533	10 m Materialschlauch Ø 60 Camlock-Kupplung
1107534	20 m Materialschlauch Ø 60 Camlock-Kupplung
1107535	10 m Materialschlauch Ø 60 Camlock-Kupplung
1107536	20 m Materialschlauch Ø 60 Camlock-Kupplung

Konische Polyurethan-Abweiser

Die beträchtliche Dicke des Polyurethans und der ausgeprägte Austrittskonus mit einem Winkel von 10 ° sorgen für den besten Materialfluss und eine vierfache Lebensdauer normaler Deflektoren.

➔ Besonders empfehlenswert für:

- Traditioneller Mörtelkalk- / Zementboden
- Vorgemischte / vordosierte faserverstärkte Strukturputze
- Vorgemischte / vordosierte Restaurationspflaster
- Thixotrope faserverstärkte Mörtel zur Verstärkung
- Brandschutzmaterialien
- Feuerfeste Mörtel (nur für nasse Anwendung)

1107557	5 Stück Kit Abweiser Ø 10 aus Polyurethan für traditionellen Putz
1107558	5 Stück Kit Abweiser Ø 12 in Polyurethan für traditionellen Putz
1107559	5 Stück Kit Abweiser Ø 14 aus Polyurethan für traditionellen Putz
1107560	5 Stück Kit Abweiser Ø 16 in Polyurethan für traditionellen Putz

Materialschläuche Reinigungsarmaturen

1107087	Reinigungskit für 35 Ø Schläuche Zubehör zur Reinigung Ø 35 Schläuche mit Luft oder Wasser
1107103	Reinigungskit für 25 Ø Schläuche Zubehör zur Reinigung Ø 35 Schläuche mit Luft oder Wasser
1107104	Reinigungskit für 50 Ø Schläuche Zubehör zur Reinigung Ø 50 Schläuche mit Luft oder Wasser

Materialschläuche mit Durchmesserreduzierarmatur

1107074	Materialschlauch Ø 25 M35 / M25 L5 m mit Camlock-Kupplung
1107075	Materialschlauch Ø 35 M50 / F35 L20 m mit Camlock-Kupplung

Materialschlauchdurchmesseradapter

1107565	Camlock-Kupplungsadapter Ø 35 F - Ø 25 M
1106178	Camlock-Kupplungsadapter Ø 35 F - Ø 50 M

Materialabgabe Druckmessgerät

1107662	DRUCKMESSEINHEIT camlock-Kupplung Ø 25M Ø 25F 0-100 bar Druckmessgerät
1107673	DRUCKMESSEINHEIT camlock-Kupplung Ø 35M Ø 35F 0-100 bar Druckmessgerät

Blashaube

1107500	Blashaube für KOINE 4 und KOINE 35 Komplett mit Filter. (Füllstandssensor nicht enthalten)
---------	--

Pneumatische Estrichförderer Armaturen

Kompatible Kits:

- Tankauslassanschluss und Adapter FÜR IMER-KLEMMENSTATIV

1107155	Adapter-Kit für Ø 65 Materialschläuche mit Kardan-Perrot-Kupplung. Tankanschluss M mit Gewinde F 2 - 1/2"
1107167	Adapter-Kit für Ø 60 Materialschläuche mit Gewinde / Strömungskupplung. Tankanschluss M mit Gewinde F 2 - 1/2"
1107166	Tankauslaufstutzen für Materialschläuche Ø 60 mit Camlock-Kupplung. Gewinde F 2 1/2"