

RIOBETA 140

Kompakter betonmischer mit oberem Entladung

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz oder 115V/60Hz Elektromotor
- ✓ Getriebemotor mit Stahl- und Technopolymergetrieben
- ✓ Elektrische Sicherheit: doppelten Isolierung gegen Spritzwasser (IP55) sowie gegen Überlastung und unbeabsichtigtes Wiedereinschalten nach einem Stromausfall geschützt.
- ✓ Verpackung: Karton

Anwendungsbereiche

Betonmischer mit reduziertem Volumen und höher Entladung. Es ermöglicht, das Material direkt in die Schubkarre zu entladen (ohne den Bock verwenden zu müssen). Einfacher Zugang zur Trommel während der Materialbeladung. Einfach in engen Räumen zu verwenden, mit der Möglichkeit des Transports an Etagen. Überdimensioniert Vollräder sorgen auf jeder Baustelle für Stabilität.

RIOBETA 140 mit
STANDARD-DOPPELISOLIERUNG ☐



RIOBETA 140		
Trommelkapazität	l	134
Mischungsausgabe	l	~100
Trommeldurchmesser	mm	610
Räderabmessung	Ø mm	370x60
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
Leistung des Elektromotors	kW	0,3
Max. Betriebsstrom	A	2,8
SPL in Bedienersposition	dB(A)	63
Maschinengewicht	kg	52
Maschinenabm. b/l/h	mm	653/1489/1217
Packmaß b/l/h	mm	720/1100/670
Max. Stapelbarkeit*		3 (h 2200 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.