

ROLLBETA - WHEELMAN II

Kompakter Betonmischer

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz oder 115V/60Hz Elektromotor
- ✓ Getriebemotor mit Stahl- und Technopolymergetrieben
- ✓ Elektrische Sicherheit: doppelten Isolierung gegen Spritzwasser (IP55) sowie gegen Überlastung und unbeabsichtigtes Wiedereinschalten nach einem Stromausfall geschützt.
- ✓ Verpackung: Karton
- ✓ Erhältlich in den Ausführungen mit Stahltrommel und Polytrommel (HDPE)

Optionales Zubehör

- ✓ Rollbeta Drehschwenklager

Anwendungsbereiche

Es ist der leichte, kompakte Betonmischer, der leicht zu transportieren ist und sich ideal für kleine Baustellen oder Sanierungsarbeiten eignet. Seine Konstruktionsmerkmale machen es für den professionellen Einsatz geeignet.

**ROLLBETA -
WHEELMAN II** mit
STANDARD-DOPPELISOLIERUNG ☐



Rollbeta



Rollbeta mit POLYTROMMEL
(HDPE)



Rollbeta Drehschwenklager
(optionell)

		ROLLBETA	WHEELMAN II
Trommelkapazität	l	134	134
Mischungsausgabe	l	~100	~100
Trommeldurchmesser	mm	610	610
Räderabmessung	Ø mm	370x60	370x60
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einz.Ph 230/60 Einz.Ph 110/50 Einz.Ph	115/60 Einphas.
Leistung des Elektromotors	kW	0,3	0,3
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	2,8 (6)	(6)
SPL in Bedienersposition	dB(A)	63	63
Maschinengewicht	kg	46	46
Maschinenabm. b/l/h	mm	660/1170/920	660/1170/920
Packmaß b/l/h	mm	660/730/700	660/730/700
Max. Stapelbarkeit*		3 (h 2200 mm)	3 (h 2200 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.