

### Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger Elektromotor: 230V/60Hz 2,2 kW oder 115V/60Hz 1,5 kW
- ✓ IP55-Stecker
- ✓ Diamantklinge Ø 350 mm für Ziegel/Dachziegel/Blöcke - Segmente
- ✓ Bruchsichere Kunststoffwanne zur Aufnahme und Rückgewinnung von Wasser
- ✓ Transportgriff und Räder für manuelle Handhabung und Beladung
- ✓ Klappbare Beine
- ✓ Armschutz
- ✓ Exklusives IMER Armverstell- und Verriegelungssystem
- ✓ Holzschnittfläche
- ✓ Schlitten-Kippsicherung
- ✓ Großer Winkelmesser

### Optionales Zubehör und empfohlene Segeblätter

- ✓ Unterstützung für das Schneiden bei 45°
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 250 mm FLEX für Fliesen - durchgehende Felge
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 250 mm PREMIUM für Hartrostfliesen - durchgehende Felge
- ✓ Segeblatt Ø 350 mm FLEX für Ziegel/Dachziegel/Blöcke - Segm.
- ✓ Segeblatt Ø 350 mm PREMIUM für Granit/Stein - Segm.

### Anwendungsbereiche

Die Smart Cut 350 14" Säge wurde zum Schneiden von Ziegeln, Steinmaterialien und Steinen entwickelt. Der kippbare Schneidkopf ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit bei der Ausführung spezieller Schnitte wie Nuten, Profile und Ausschnitte.



FLIESEN, ZIEGEL &  
STEINSAGETISCHE

### SMART CUT 350 14"

|                                         |       |                                    |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Segeblatt/Bohrungsdurchmesser           | Ø mm  | 350/25,4                           |
| Max. Schnittlänge                       | mm    | 500                                |
| Schnitttiefe 2 Durchgänge               | mm    | 107 / 204                          |
| Abmessungen der Schnittfläche           | mm    | 510x410                            |
| Tischhöhe                               | mm    | 847                                |
| Stromversorgung                         | V/Hz  | 230/60 Einphas.<br>115/60 Einphas. |
| Motorleistung 230 V (115 V)             | kW    | 2,2 / 1,5                          |
| Motordrehzahl                           | U/min | 3400                               |
| Betriebsstrom 230 V (115 V)             | A     | 11,7-14,4                          |
| Kapazität der Wasserrückgewinnungswanne | l     | 40                                 |
| Maschinenabmessungen b/l/h              | mm    | 722/1186/850                       |
| Verpackungsmaße b/l/h                   | mm    | 750/1200/1000                      |
| Maschinengewicht (mit Verpackung)       | mm    | 102                                |
| Max. Stapelbarkeit*                     |       | 2 (h 2000 mm)                      |

(\*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.