

Speedy 230V/60Hz Einph. - 0,8 kW
1107109



Zubehör

 ➔ Empfohlen zum Glätten von Skim Coats auf traditionellem und vorgemischtem Grundputz 1107107 Brauner Schwamm für Pflaster mit mittlerer Korngröße	 ➔ Empfohlen zum Glätten von Gipsstuck und feinkörnigen Skim Coats 1107108 Blauer Schwamm für Pflaster mit feiner Korngröße	 ➔ Empfohlen zum Glätten von grobem Grundputz und Estrichen 1107106 Schwarze ABS-Platte für rauen Putz
---	---	--

Beschreibung

Professionelle Veredelungsmaschine zum Glätten von Rohputzen oder Skim Coats im Allgemeinen mit einer Wassersprühdüse. Sie ist einfach mit minimalem Aufwand zu bedienen und ersetzt fast vollständig die traditionelle manuelle Putzveredelung, was die tägliche Produktion deutlich erhöht.

Geeignet für:

- Regelmäßiger Mörtel- /Kalkgrundputz (bis zu 50m² / h)
- Vorgemischter Zement- /Kalkgrundputz (bis zu 50m² / h)
- Glättung von regelmäßigem Mörtel- /vorgemischtem Grundputz (bis zu 60m² / h)
- Dekorative Oberfläche mit Kratzer-Effekt (bis zu 60m² / h)

Standard-Ausrüstung

Elektromechanische Niederspannungs-Leistungsplatte mit 15 m superflexiblem Kabel
DC Netzteil
Integrierte Elektropumpe
Zerstäuberdüse für Wasser, mit integrierter Steuertaste
Abnehmbarer 2-Liter-Wassertank
1 brauner Schwamm für Pflaster mit mittlerer Korngröße
1 blauer Schwamm für Pflaster mit feiner Korngröße
1 schwarze ABS-Platte für rauen Putz
Schutzbrille
ABS-Behälter mit Deckel

Vorgang

Das Netzteil wird in der Mitte des Arbeitsbereichs positioniert, um alle Oberflächen im Umkreis von 15 m mit der Power Plate zu erreichen, wobei es durch ein spezielles superflexibles und sehr widerstandsfähiges Kabel verbunden bleibt. Alles geschieht in völliger Sicherheit, da der Leistungsplattenmotor mit Niederspannung betrieben wird. Im Bedienfeld befinden sich die allgemeinen Bedienelemente: Hauptschalter und Drehzahlvariator 80-120 U/ min. Die Wasserpumpe und der abnehmbare Tank sind ebenfalls in der Steuereinheit integriert. Im ergonomischen Griff der drehbaren Power-Platte befinden sich zwei Tasten: eine zur Fernbedienung der Platte und die andere zur Bedienung des Wassersprühers. Der Schwamm und die ABS-Platte sind für die Wartung leicht abnehmbar.

Technische Daten

Steuergeräte-Stromversorgung	VAC	230V 50/60 Hz
Stromversorgung der Power Plate	VDC	42
Installierte Leistung	kW	0,8
Schutzgrad	IP	44
Rotierende Leistungsplatte Leerlaufumdrehungen	U/min	80 - 120
Durchmesser der Putzbearbeitungsmaschinen	mm	370
Fassungsvermögen des Wassertanks	L	2
Niederspannungskabellänge	m	15
Steuergeräteabmessungen b / l / h	mm	300/300/360
Verpackungsabmessungen b / l / h	mm	400/600/440
Steuergerätegewicht	kg	13,3
Power Plate Gewicht	kg	5
Gesamtgewicht der Maschine	kg	18,3