

SPIN 15 A

Durchlaufmischer für vorgemischte Produkte in Säcken

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V / 50Hz Getriebe-Kaskadengetriebemotor
- ✓ Selbstrückstellender Motor-Thermoschutz
- ✓ Elektrisches Bedienfeld mit Ein- /Ausschalter
- ✓ Thermischer Leistungsschalter (Motorschutz) mit manuellem Reset
- ✓ Trichter mit Gitter und Sackbrecher
- ✓ Abnehmbare Mischkammer
- ✓ Mischwelle mit Hardox® Stahlschaufeln
- ✓ Wassersystem mit mikrometrischem Durchflussregler
- ✓ Selbstansaugende elektrische Edelstahlpumpe
- ✓ Wasserpumpe Eingangsdruckbegrenzer
- ✓ 10 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungen und 3/4 "F
- ✓ Schnellanschluss
- ✓ Verpackung aus Karton

Optionales Zubehör

- ✓ Klebstoff-Mischset
- ✓ Durchflussmesser
- ✓ I-DUST Gitter

Anwendungsbereiche

Ideal zum schnellen Mischen von vorgemischten Putzen, Mauerwerksmörteln, selbstnivellierenden Materialien und traditionellen vorgemischten Materialien in Beuteln. In Kombination mit einem Gipsprüher kann es eine einzige Misch- und Pumpeinheit bilden.

Der SPIN 15 A Mischer, wenn er mit einem speziellen optionalen Kit geliefert wird, eignet sich besonders zum Mischen von Klebstoffen für die Verlegung von Außendämmungen und Fliesen.



Spin 15 A Z-Clean

Z-Clean Ausführung mit SELBSTREINIGENDER Gummimischkammer. Das Gummirohr reduziert die Ansammlung von Restmaterial in der Mischkammer und ermöglicht eine einfachere und schnellere Reinigung am Ende der Arbeit. Das Gummimaterial reduziert die Geräuschemissionen und erhöht den Komfort des Bedieners in geschlossenen Umgebungen.



3 höhenverstellbare Positionen



ZWANGSMISCHER


Patentierter IMER Parallelachsen-Getriebemotor mit hohem Wirkungsgrad, der die Übertragung der Bewegung verbessert. Die Konfiguration mit dem Motor unter dem Trichter reduziert die Größe und erfordert keine Wartung und Registrierung.



PATENTIERTE Imer-Mischerkupplung für eine einfache Demontage

Hohes Motordrehmoment für optimalen Anlauf bei Vollast

Klebstoff-Mischset (optional)



Durchflussmesser (optional)



SPIN 15 A			
Kapazität des Trichters	l	60	
Mischleistung*	l/min	17	
Mischer-/Paddeldrehzahl	U/min	280	
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.	
		230/60 Einphas.	
		115/60 Einphas.	
Leistung des Elektromotors	kW	1,4	
Normalwasser	kW	0,45	
SPL in Bedienerposition	dB(A)	<65	
Gewicht mit Verpackung	kg	85 89	
Größe b/l/h	mm	701/1380/1165-950 (max-min)	
Größe b/l/h	mm	800/590/830	
Max. Stapelbarkeit**		2 (h 1900 mm)	

(*) Die Angaben zur stündlichen Mischleistung sind unverbindliche Richtwerte, die je nach Konsistenz der Materialien variieren können.
(**) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.

