

Standard-Ausführung

- ✓ Betrieb-Hebelposition
- ✓ IP67-Stecker
- ✓ Wagen verfügbar zur Verwendung mit einer Gantry
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung
- ✓ Halterung kann bis zu 1120 mm verlängert werden
- ✓ Schutztasche

Optionales Zubehör

- ✓ Gerüstbefestigung
- ✓ 3-Taster IP65 Hängesteuerung 1,5 m
- ✓ 3-Taster IP65 Hängesteuerung 5 m
- ✓ 3-Taster IP65 Hängesteuerung 30 m - Niederspannung

Anwendungsbereiche

Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht ein Arbeiten ohne gesundheitsschädigenden und störenden Lärm für den Bediener.



200 kg

19 m/min

30 m

TR 225 NEO

Maximale Kapazität	kg	200
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Volllast	m/min	19
Max. Arbeitshöhe	m	30
Ø Drahtseil	mm	4
Seillänge	m	31
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas. 110/50 Einphas.
Motorleistung	kW	0,75
Motordrehzahl	U/min	1380
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	7,2 (14)
Maschinengewicht	kg	46
SPL in Bedienersposition	dB (A)	< 70
Abmessungen b/l geschlossen (offen)/h	mm	330/770(1170)/520
Verpackungsmaße b/l/h	mm	390/810/590