

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore benzina 4T raffreddato ad aria Honda GX120 (MVC T60H VAS-80)
- ✓ Motore benzina 4T raffreddato ad aria Honda GX160 (MVC F80H VAS-90)
- ✓ Impianto di nebulizzazione acqua
- ✓ Maniglie di trasporto
- ✓ Sistema assorbimento vibrazioni VAS
- ✓ Ammortizzatori in gomma
- ✓ Serbatoio acqua 8,5 L (MVC T60H VAS-80) - 13 L (MVC F80H VAS-90)
- ✓ Ruote per trasporto integrate

Applicazioni

Leggeri e di dimensioni contenute, sono ideali per la compattazione e per la finitura e riparazioni di superfici asfaltate, oltre che per la compattazione e livellamento del suolo e di materiali meno coesi come sabbia e ghiaia. La massa vibrante si trova in posizione anteriore rispetto al motore, favorendo l'avanzamento della piastra e riducendo lo sforzo per l'operatore.



MVC T60H VAS-80



MVC F80H VAS-90



Impugnatura con dispositivo VAS



Serbatoio acqua di serie

CODICE	DESCRIZIONE
 7150201 MVC T60H VAS-80	motore benzina Honda kW 2,4 con serbatoio e ruote
 7150217 MVC F80H VAS-90	motore benzina Honda kW 3,6 con serbatoio e ruote

	MVC T60H VAS-80	MVC F80H VAS-90
Motore benzina 4T raffreddato ad aria	-	Honda GX120
Potenza max.	kW	2,4
Avviamento	-	manuale
Capacità serbatoio carburante/acqua	l	2/8,5
Forza di compattazione	kg(kN)	1030 (10,1)
Frequenza di vibrazione	vpm (Hz)	5800 (97)
Velocità max. avanzamento	m/min	25
Pendenza max. di lavoro	-	35%
Peso*	kg	75
Dimensioni larg./lung./alt.	mm	350/980/1005
Dimensioni della piastra larg. x lung.	mm	350x520

(*) Peso della macchina con lubrificante, serbatoio carburante e serbatoio acqua riempiti al 50%.

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore benzina 4T raffreddato ad aria
- ✓ Impianto nebulizzazione acqua
- ✓ Maniglia di sollevamento
- ✓ Sistema assorbimento vibrazioni VAS
- ✓ Ammortizzatori in gomma
- ✓ Serbatoio acqua
- ✓ Piastra ricurva
- ✓ Trasmissione con frizione centrifuga
- ✓ Kit ruote di sollevamento

Accessori Opzionali

- ✓ Tappeto in elastomero

Applicazioni

Per compattare e livellare il suolo, specialmente terreni sedimentosi, ghiaia o terreni sabbiosi. Leggero e di dimensioni contenute, è ideale per la compattazione di trincee e per la finitura e riparazione di superfici asfaltate. La massa vibrante si trova in posizione anteriore rispetto al motore, favorendo l'avanzamento della piastra e riducendo lo sforzo per l'operatore.




CODICE	DESCRIZIONE
 7150211	MVC T90H VAS-100 motore benzina Honda kW 3,6 con serbatoio e ruote

 7150255	Tappeto MVC T90 in elastomero
---	-------------------------------

MVC T90H VAS-100

Dimensioni L x l x H	mm	1050x500x950
Dimensioni della piastra L x l	mm	500 x 525
Frequenza di vibrazione	vib/min	6000
Forza di compattazione	KN (KGF)	15 (1530)
Velocità max. avanzamento	m/min	25
Peso*	kg	104
Motore benzina 4T raffreddato ad aria		HONDA GX 160
Tipo		Benzina
Potenza max.	kW (Ch)	3,6 (4,9)
Inversione di marcia		No
Impugnatura regolabile		Si
Avviamento		Manuale

(*) Peso della macchina con lubrificante, serbatoio carburante e serbatoio acqua riempiti al 50%.



Tappeto MVC T90H in elastomero