

AIRONE 300 NEO

Hebezeuge mit Teleskoparm - Tragkraft 300 kg



Standard-Ausführung

- ✓ Betrieb-Hebelposition
- ✓ IP67-Stecker
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Direktsteuerung mit 3-Taster IP65 1 m Pendelsteuerung
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung
- ✓ Schutztasche

Optionales Zubehör

- ✓ Stütze für Airone 300 NEO
- ✓ Ballastbehälter für Airone 300 NEO

Anwendungsbereiche

Die spezielle Maschinenkonfiguration erleichtert die Installation dank einer besseren Gewichtsverteilung für den Bediener. Die erhöhte Ladestelle erleichtert den Durchtritt von Materialien durch Fenster. Airone 300 NEO hat einen ausziehbaren Arm bis 1100 mm (3 Positionen). Die maximale Kapazität bleibt für die gesamte Erweiterung unverändert, sodass sperriges Material angehoben werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass es auf die Strukturen trifft.

Ausziehbarer Arm 850 mm - 1100 mm (3 Positionen)



300 kg



19 m/min



30 m



AIRONE 300 NEO

Maximale Kapazität	kg	300
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Vollast	m/min	19
Max. Arbeitshöhe	m	30
Ø Stahlseil	mm	5
Seillänge	m	31
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
Motorleistung	kW	1,1
Motordrehzahl	U/min	1320
Max. Betriebsstrom	A	10
Maschinengewicht	kg	55
SPL in Bedienerposition	dB (A)	<72
Abmessungen b/l geschlossen (offen)/h	mm	330/850(1100)/620
Verpackungsmaße b/l/h	mm	390/810/590



Säulenstütze für Airone 300 NEO

Der Airone 300 NEO verfügt über die Möglichkeit einer speziellen optionalen Säulenstütze für Hebezeuge mit einer maximalen Tragfähigkeit von 300 kg.